detajl D08

2,21

1,79

2,70

9

Tn03

Tn03

+5,28

Tn-03:
lesni kompozit, npr. Twinson
podkonstrukcija, npr. Twinson
PP filc, 120g/m2, npr. TYPAR SF
elastomerna HI, npr. Sika
PP filc, 120g/m2, npr. TYPAR SF
Hi Bonb plošča

Tn-03:
lesni kompozit, npr. Twinson
podkonstrukcija, npr. Twinson
PP filc, 120g/m2, npr. TYPAR SF
elastomerna HI, npr. Sika
PP filc, 120g/m2, npr. TYPAR SF
Hi Bonb plošča

majiran rob 10 cmm
trislojno lepljeno steklo

ALU okvir
zakrivlejna jek. cev 30x30x3
RGB led osvetlitev
jeklen prefab. obroč
Alupolic obloga lepljena na jekleni prefab. obroč
Alupolic zaključek

jeklena plošča 400x160x8
M16

INP 220

ekspandirana pločevina
MetalITECH RB55, aluminij mat
kasetna izvedba, lomljena po diag.
3 cm odmaknjena od nos. jeklene kons.

Alu odsevna plošča, npr. Siemens
pritrjena na jekleno kons. s tanko verigo oz. jeklenico

jekleni steber
vroče cinkan in prašno barvan
fina struktura, RAL 7016

jeklena pritrdilna plošča
instalacijski prostor
jeklena pritrdilna plošča

jeklena instalacijska komora za luč, prilagojena na izbrano svetilko

jekleni steber
vroče cinkan in prašno barvan
fina struktura, RAL 7016

Tp-03:
granitne plošče
izravnalna masa
PE folija, 0.15 mm
XPS plošče, npr. Knauf insolation C-35
AB plošča
Preprufe 300R
nasutje

jekleni prefabrikat

Tp-03.2:
terazzo
PE folija, 0.15 mm
XPS plošče, npr. Knauf insolation C-35
AB plošča
Preprufe 300R
XPS s stopnišastim preklopom, tip 500 kPa
nasutje

Tp03.1

Tp03.2

jekleni pokrov
2xfi450x10x1
jeklena pritrditev
450x450x10
jekleno ležišče, vbetonirano
450x450x10
navojna sidra M16

pandirana pločevina
allTECH RB55, aluminij mat
etna izvedba, lomljena po diag.

PROJEKT 05/2012 TRŽNICA NOVO MESTO DETAJL: D08.1 MERILO: 1:20 ŠT. LISTA: 11.28 januar 2014 Studio Pirss d.o.o.