



oznaka	1n0V2	M=1:25
pozicija	notranja vrata v 1. nadstropju, med predprostorom / malo dvorano in veliko dvorano	
ново / obstoječe	obstoječa vrata se restavirajo	
dimenzija zidarsko	150/286 cm	
dimenzija mizarско	po shemi	
širina podboja	75 cm	
odpiranje	dvokrilno	
količina	1	

**opis** RESTAVRIRANJE - otranja dokrilna vrata s kasetiranimi polnili ter leseno kasetirano oblogo podboja ter zaključnimi letvami na stenah

Obstoječa vrata se restavirajo, lahko se spremeni pozicija vrat ali smer odpiranja. Vrata in / ali podboj se po potrebi v celoti demontirajo in montirajo na isto ali novo pozicijo po končanih obnovitvenih posegih na vratih - za nove pozicije in spremembo smeri odpiranja glej tlorise in zasnovo požarne varnosti !

- stena: 75 cm
- izvajalec izdela dokumentacijo stanja in pripravijo mizarški načrti - je del postavke vrat !
- mehanska in kemična odstranitev nečistoč ter mehanska in kemična odstranitev stare lazure
- kitanje poškodb ter insekticidna in fungicidna zaščita lesa (po potrebi)
- brušenje ter luženje oz. izenačevanje (po potrebi)
- končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito – barvo določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
- podboj: lesen, kasetirana obloga po celotni globini stenske odprtine + zaključne letve na obeh stenah stene po shemi
- krilo: leseno, s kasetiranimi lesenimi polnili
- nadsvetloba: /
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: Vsa vrata, ki vodijo v veliko dvorano in malo dvorano v 1. nadstropju in razstavnim prostorom 1 in razstavnim prostorm 2 v 2. nadstropju naj dosegajo zvočno izolirnost vsaj  $R_w = 42$  dB.
- požar: /
- samozapiralo: /
- manjkajoče letve, deli podbaja ter vrat se nadomestijo po vzoru obstoječih, prepovedana je uporaba lepljenega lesa
- kljuka: obstoječa, ali po potrebi nova, tip in oobdelavo določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
- ključavnica: na sistemski ključ, obstoječa ali nadomestna po potrebi, tip in oobdelavo določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
- okovje: sanacija okovja ali ustrezno nadomestno okovje (po potrebi), kemično čiščenje okovja (po potrebi), tip in oobdelavo okovja določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto

#### OPOMBE:

Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!  
Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!  
Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdriti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

**zetoa**

investitor: Mestna občina Novo mesto	projektant: ZELOA d.o.o., Ptujсka ul. 19, Ljubljana	vrsta pr.d.: PZI	št. projekta: 213-20
objekt: Narodni dom Novo mesto	vodja projekta: Anže Zalaznik u.d.i.a. zaps 1123 PA PPN	vrsta načrta: ARH	datum: junij 2024